

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. SK/PA39/01/10/2015

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: SK PA39 - vnější navíjecí roleta systému ALUPROF z profilů PA39 ve vodících lištách PU 29, PPD 79, PP53, PP 53-E, PD 53, PPDO 53
2. Zamýšlená použití stavebního výrobku: Pro použití v obytných a veřejných budovách za účelem dodatečného zakrytí a/nebo ochrany otvoru budovy
3. Výrobce: Filplast Sp. z o.o.  
ul. 3 Maja 33  
PL-48-250 Głogówek  
Polsko
4. Zplnomocněný zástupce: -
5. Systém(-y) posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku: 4
- 6a. Harmonizovaná norma: EN 13659:2004+A1:2008
- Notifikovaný subjekt nebo subjekty: AB 196, Výzkumná a měřicí laboratoř Metalplast KARO Złotów SA
- Osvědčení o kvalifikaci č. 72/2009


### 7. Deklarované užitkové vlastnosti:\*

Konstrukce/základní charakteristika	Třída	Harmonizovaná technická specifikace
7.1. Odolnost proti zatížení větrem <math>1601 \leq b \leq 1800</math>	6	EN 13659:2004+A1:2008
7.1.1 Odolnost proti zatížení větrem <math>1801 \leq b \leq 2100</math>	5	
7.1.2 Odolnost proti zatížení větrem <math>2101 \leq b \leq 2500</math>	4	
7.1.1 Odolnost proti zatížení větrem <math>2501 \leq b \leq 2900</math>	3	
7.1.1 Odolnost proti zatížení větrem <math>2901 \leq b \leq 3200</math>	2	
7.1.1 Odolnost proti zatížení větrem <math>3201 \leq b \leq 3600</math>	1	

Užitné vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou v souladu se souborem deklarovaných užitných vlastností. Tato deklarace užitných vlastností se vydává v souladu s nařízením (UE) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Jménem výrobce podepsal

Jacek Sikorski  
Dyrektor ds. Technicznych  
Głogówek, dnia 01.11.2017



č. SK/PA39/01/10/2015

Výrobce:  
Filplast Sp z o.o., ul. 3 Maja 33,  
PL-48-250 Głogówek, Polsko  
13



EN 13659:2015

Pro použití v obytných a veřejných budovách za účelem dodatečného zakrytí a/nebo ochrany otvoru budovy

Notifikovaný subjekt: č. 196

SK PA39 - vnější navíjecí roleta systému ALUPROF z profilů PA39 ve vodících lištách PU 29, PPD 79, PP53, PP 53-E, PD 53, PPDO 53

Deklarované užtkové vlastnosti:\*

Konstrukce/základní charakteristika	Třída	Harmonizovaná technická specifikace
7.1. Odolnost proti zatížení větrem $b < 1601$	6	EN 13659:2004+A1:2008
7.1.1 Odolnost proti zatížení větrem $1601 \leq b \leq 1800$	5	
7.1.2 Odolnost proti zatížení větrem $1801 \leq b \leq 2100$	4	
7.1.1 Odolnost proti zatížení větrem $2101 \leq b \leq 2500$	3	
7.1.1 Odolnost proti zatížení větrem $2501 \leq b \leq 2900$	2	
7.1.1 Odolnost proti zatížení větrem $2901 \leq b \leq 3200$	1	