



## Przy zakupie okien rolety z wybranymi silnikami 5% taniej!

### SELVE SEE 2/10 Nm

- system „plug & play” – wystarczy podłączyć silnik i wykonać posuw obojętnie, w którą stronę, aby ustawić punkty krańcowe. Nie ma potrzeby otwierania skrzynki roletowej
- wykrywanie przeszkód i przeciążenia
- blokada panczerza przed podniesieniem
- możliwość równoległego podłączenia do 5 szt. siłowników

### SELVE SP 2/10 Nm

- mechaniczne ustawianie punktów krańcowych – ustawia się ręcznie na głowicy napędu
- równoległe łączenie kilku napędów jest niemożliwe
- brak konieczności stosowania ogranicznika w listwie końcowej

### SELTEC ST 2/20 Nm

- mechaniczne ustawianie punktów krańcowych – ustawia się ręcznie na głowicy napędu
- równoległe łączenie kilku napędów jest niemożliwe
- brak konieczności stosowania ogranicznika w listwie końcowej



silniki	pancerz	szerokość	maksymalna powierzchnia
Selve SEE	PA 39	660 - 2800 mm	6 m <sup>2</sup>
	PA 43	660 - 3000 mm	7 m <sup>2</sup>
Selve SP	PA 39	660 - 2800 mm	6 m <sup>2</sup>
	PA 43	660 - 3000 mm	7 m <sup>2</sup>
Seltec ST	PA 39	580 - 2800 mm	6 m <sup>2</sup>
	PA 43	580 - 3000 mm	7 m <sup>2</sup>