



## Při nákupu oken rolety s vybranými pohony o 5 % levněji!

### SELVE SEE 2/10 Nm

- „plug & play“ systém – stačí zapojit pohon a posouvat v takovém směru, kterým chcete nastavit koncové body. Není nutné otevírat roletovou skříňku.
- rozpoznání překážky a přetížení
- zámek pancíře proti zvednutí
- možnost paralelního připojení až 5 pohonů

### SELVE SP 2/10 Nm

- mechanické nastavení koncových bodů - nastavuje se ručně na hlavě pohonu
- paralelní připojení více pohonů není možné
- není nutné používat zarážku v koncové liště

### SELTEC ST 2/20 Nm

- mechanické nastavení koncových bodů - nastavuje se ručně na hlavě pohonu
- paralelní připojení více pohonů není možné
- není nutné používat zarážku v koncové liště



pohony	pancíř	šířka	maximální plocha
Selve SEE	PA 39	660 - 2800 mm	6 m <sup>2</sup>
	PA 43	660 - 3000 mm	7 m <sup>2</sup>
Selve SP	PA 39	660 - 2800 mm	6 m <sup>2</sup>
	PA 43	660 - 3000 mm	7 m <sup>2</sup>
Seltec ST	PA 39	580 - 2800 mm	6 m <sup>2</sup>
	PA 43	580 - 3000 mm	7 m <sup>2</sup>