

Prohlášení o vlastnostech

Nr G/S8000/B/01/07/2013

1. Identifikační kód typu výrobku: **VIVA 74 - balkonové dveře - Gealan S8000**
2. Zamýšlená použití stavebního výrobku: balkonové dveře jednokřídlové a víceřídlové a hliníkovým prahem bez vlastností požární odolnosti a kouřotěsnosti, pro použití v obytných a veřejných budovách
3. Výrobce: Filplast Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 33
PL-48-250 Głogówek
Polsko
4. Zplnomocněný zástupce: není relevantní
5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku: 3
- 6a. Harmonizovaná norma: EN 14351-1:2006+A2:2016
- Oznámený subjekt: Nr 0757, IFT Rosenheim GmbH.


7. Deklarovaná vlastnost:

Základní charakteristika	jednokřídlové, víceřídlové	Harmonizovaná technická specifikace
7.1. Vodotěsnost	4A	EN 14351-1:2006+A2:2016
7.2. Nebezpečné látky	npd	
7.3. Odolnost proti zatížení větrem	C1	
7.4. Únosnost bezpečnostních zařízení	Splněna mezní hodnota: ≥ 350 N	
7.5. Akustické vlastnosti	$R_w \geq 33$ dB (-1; -5)	
7.6. Součinitel prostupu tepla	$U_w \leq 1,3$ W/(m ² .K)	
7.7. Radiační (sálavé) vlastnosti	solární faktor : $g \leq 0,65$	
	světelný činitel prostupu: $\leq 0,82$	
7.8. Průvzdušnost	4	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jacek Sikorski
Technický ředitel
Głogówek, dne 20.07.2018



Nr G/S8000/B/01/07/2013

Výrobce:
Filplast Sp z o.o., ul. 3 Maja 33,
PL-48-250 Głogówek, Polsko
13



EN 14351-1:2006+A2:2016

nové dveře jednokřídlové a víceřídlové a hliníkovým prahem bez vlastností požární odolnosti a kouřotěsnosti, pro použití v obytných a veřejných budo

Oznámený subjekt: Nr 0757

VIVA 74 - balkonové dveře - Gealan S8000

Deklarovaná vlastnost:

Základní charakteristika	jednokřídlové, víceřídlové	Harmonizovaná technická specifikace
7.1. Vodotěsnost	4A	EN 14351-1:2006+A2:2016
7.2. Odolnost proti zatížení větrem	C1	
7.3. Únosnost bezpečnostních zařízení	Splněna mezní hodnota: ≥ 350 N	
7.4. Akustické vlastnosti	$R_w \geq 33$ dB (-1; -5)	
7.5. Součinitel prostupu tepla	$U_w \leq 1,3$ W/(m ² .K)	
7.6. Radiační (sálavé) vlastnosti	solární faktor : $g \leq 0,65$	
	světelný činitel prostupu: $\leq 0,82$	
7.7. Průvzdušnost	4	