

# Market doors

MD 02 MD 01 / MD 02 MD 01 b MD 03 / MD 04 MD 03 MD 04 Ø 850 mm 0,5b 0,5b

<sup>\*</sup> maximale Größe einer Kunststofftür 1100 x 2200 mm maximale Größe einer Aluminiumtür 1150 x 2200 mm



MD 05 MD 06 MD 05 / MD 06 550 mm 0,61b 0,39b MD 07 / MD 08 MD 07 MD 08 0,39b 0,61b

<sup>\*</sup> maximale Größe einer Kunststofftür 1100 x 2200 mm maximale Größe einer Aluminiumtür 1150 x 2200 mm



## PVC

# Market 70





#### Profilsystem

Veka Softline 70 AD



#### Kammeranzahl

5



#### Bautiefe

70 mm



#### Flügelbreite

105 mm



#### Wärmedämmung

 $U_d = 1.3 - 1.6 \text{ W/m}^2\text{K}$ 



#### Garantie

5 Jahren

- 2 Stück Türbänder
- Verriegelung verfügt über zwei Pilzköpfe und zwei Rastexzenter, ist schlüsselbetätigt
- Wetterschenkel PVC

# Market 70 Plus





**Profilsystem**Veka Softline 70 AD





Kammeranzahl

5



Bautiefe

70 mm



Flügelbreite

105 mm



Wärmedämmung

 $U_d = 1.3 - 1.6 \text{ W/m}^2\text{K}$ 



Garantie

5 Jahren

- 2 Stück Türbänder
- 3-fach Verriegelungsschloss mit mechanischer Automatikverschlußfunktion
- Wetterschenkel ALU



## PVC

# Market 82





#### Profilsystem

Veka Softline 82 AD



#### Kammeranzahl

6



#### Bautiefe

82 mm



#### Flügelbreite

114 mm



#### Wärmedämmung

 $U_d = 0.87 - 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ 



#### Garantie

5 Jahren

- 2 Stück Türbänder
- 3-fach Verriegelungsschloss mit mechanischer Automatikverschlußfunktion
- Wetterschenkel ALU



## Aluminium

# Market 45 Alu





Profilsystem

Aluprof MB-45S



Kammeranzahl

1



Bautiefe

45 mm



Flügelbreite

72 mm



Wärmedämmung

 $U_d = 2,64 - 2,92 \text{ W/m}^2\text{K}$ 



Garantie

5 Jahren

- · 2 Stück Rollenbänder
- Einsteckschloss



## Aluminium

# Market 70 Alu





Profilsystem

Aluprof MB-70



Kammeranzahl

3



Bautiefe

70 mm



Flügelbreite

72 mm



Wärmedämmung

 $U_d = 1,27 - 1,63 \text{ W/m}^2\text{K}$ 



Garantie

5 Jahren

- 2 Stück Türbänder
- 3-fach Verriegelungsschloss mit mechanischer Automatikverschlußfunktion



#### Zubehör







Knauf / Drücker



Bügelgriff / Drücker

erhältliche Farben (Set): weiss oder silber

# Ornamentglas



Chinchilla



Satinato

anthrazitgrau

7016.05

#### erhältliche Holzdekorfolien PVC

# weiss 2178.001 mahagoni 2065.021 braun 8875.05







#### erhältliche Farben ALU

verkehrsweiss seidenglänzend anthrazitgrau matt RAL 9016 RAL 7016



# Technische Spezifikation

	Market 70	Market 70 +	Market 82
Profil	PVC	PVC	PVC
Profilsystem	Veka Softline 70 AD	Veka Softline 70 AD	Veka Softline 82 AD
Öffnungsrichtung	nach innen öffnend	nach innen öffnend	nach innen öffnend
Empfohlener Gebrauch	für unbeheizte Räume	für beheizte Räume	für beheizte Räume
Bautiefe	70 mm	70 mm	82 mm
Flügel	105 mm	105 mm	114 mm
Sandwichfüllung	PVC 1,5 mm XPS 21 mm PVC 1,5 mm	PVC 1,5 mm XPS 21 mm PVC 1,5 mm	PVC 1,5 mm XPS 45 mm PVC 1,5 mm
Wärmedämmung	$U_d = 1.3 - 1.6 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_d = 1.3 - 1.6 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_d = 0.89 - 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$
Glas	4/16/4 U <sub>g</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> K	$4/16/4 U_g = 1,1 W/m^2 K$	4/18/4/18/4 U <sub>g</sub> = 0,5 W/m <sup>2</sup> K
Aluminiumschwelle	20/70	20/70	20/80
Glasteilende Sprosse	85 mm	85 mm	94 mm
Innenliegende Sprosse (SZR)	26 mm	26 mm	26 mm
Grundfarbe	weiss	weiss	weiss
Ausstattung	<ul> <li>2 Stück Türbänder</li> <li>Verriegelung verfügt über zwei Pilzköpfe und zwei Rastexzenter, ist schlüsselbetätigt</li> <li>Wetterschenkel PVC</li> </ul>	<ul> <li>2 Stück Türbänder</li> <li>3-fach</li> <li>Verriegelungsschloss mit mechanischer</li> <li>Automatik-</li> <li>verschlussfunktion</li> <li>Wetterschenkel ALU</li> </ul>	<ul> <li>2 Stück Türbänder</li> <li>3-fach</li> <li>Verriegelungsschloss mit mechanischer</li> <li>Automatik-</li> <li>verschlussfunktion</li> <li>Wetterschenkel ALU</li> </ul>



# Technische Spezifikation

	Market 45 Alu	Market 70 Alu
Profil	aluminium	aluminium
Profilsystem	Aluprof MB-45S	Aluprof MB-70
Öffnungsrichtung	nach innen öffnend	nach innen öffnend
Empfohlener Gebrauch	für unbeheizte Räume	für beheizte Räume
Bautiefe	45 mm	70 mm
Flügel	72 mm	72 mm
Sandwichfüllung	Alu 1,5 mm XPS 20 mm Alu 1,5 mm	Alu 1,5 mm XPS 45 mm Alu 1,5 mm
Wärmedämmung	$U_d = 2,64 - 2,92 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_{\rm d} = 1,45 - 1,63  \text{W/m}^2 \text{K}$
Glas	4/16/4 U <sub>g</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> K	4/16/4 U <sub>g</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> K
Aluminiumschwelle	12/30	20/70
Glasteilende Sprosse	65 mm	98 mm
Innenliegende Sprosse (SZR)	26 mm	26 mm
Erhältliche Farben	<ul><li>verkehrsweiss seidenglänzend (RAL 9016)</li><li>anthrazitgrau matt (RAL 7016)</li></ul>	<ul><li>verkehrsweiss seidenglänzend (RAL 9016)</li><li>anthrazitgrau matt (RAL 7016)</li></ul>
Ausstattung	<ul> <li>2 Stück Rollenbänder</li> <li>Einsteckschloss</li> </ul>	<ul> <li>2 Stück Türbänder</li> <li>3-fach</li> <li>Verriegelungsschloss mit mechanischer</li> <li>Automatik- verschlussfunktion</li> </ul>