

# Parapety

# Parapety

Wybór odpowiedniego parapetu zależy przede wszystkim od jego funkcji. Parapet wewnętrzny jest głównie elementem dekoracyjnym, parapet zewnętrzny stanowi kluczową ochronę konstrukcyjną budynku przed wilgocią.

Parapety zewnętrzne chronią elewację przed deszczem i śniegiem oraz odprowadzają wodę poza mur. Muszą być odporne na mróz, UV, gwałtowne zmiany temperatury i wilgoć. Montowane są bezpośrednio pod ramą okna lub do listwy podokiennej, aby połączenie było szczelne.

Parapety wewnętrzne pełnią funkcję dekoracyjną i użytkową, tworząc dodatkową półkę oraz ułatwiając cyrkulację ciepła znad grzejnika. Mogą być zamontowane na piankę, klej lub zaprawę murarską.

## Parapety granitowe




Grubość parapetu
20 / 30 mm



Prostokątne



Zaokrąglone



Colonial White



Yellow Pink



Vanga



Tan Brown



Nero Absoluto




China Cristal



Rose Beta



Steel Grey Lapatura



Steel Grey



Nero Impala



Blue Night



Royal Black

### Dostępne profile wykończeniowe parapetów



Soft



Ćwierćwałek



Półwałek



Standard



Kapinos

Produkty z granitu są wyrobami naturalnymi. Struktura gotowego wyrobu może odbiegać od prezentowanych próbek. Nie jest wadą występowanie w tych materiałach żył, przerostów, mikropęknięć czy wżerów

# Parapety z konglomeratu marmurowego



Grubość parapetu
20 / 30 mm



Prostokątne



Zaokrąglone



Aida Nuovo



Beige Marfil



Bianco Carrara



Botticino



Brecia Aurora



Calacatta



Giatto toscana



Magnolia



Ombra



Oriana



Perlato Appia



Polare



Rosotica



Rosa Del Garda



Rosso Asiago



Venus



Monte Bianco



Perla Arte



Marmo White




Baltic Grey



Cristal White



Calacatta Gold



Perlata Appia



Beige Luna



Giorgione



White Iceberg



Cottone

## Dostępne profile wykończeniowe parapetów



Soft



Ćwierćwałek



Półwałek



Standard

Produkty z konglomeratu są wyrobami naturalnymi. Struktura gotowego wyrobu może odbiegać od prezentowanych próbek. Nie jest wadą występowanie w tych materiałach żył, przerostów, mikropęknięć czy wżerów

# Parapety MDF



## Laminowane


Marmur jasny


Beton ciemny


Granit szary


Dąb Ribbeck


Dąb jasny


Dąb Sonoma


Dąb naturalny


Orzech Lanzado


Beton


Dąb Vintage


Białe drewno


Dąb Argos


Dąb Watan


Jabłoń


Winchester


Złoty dąb


Antracyt


cream beige


subtle nude



subtle taupe


Grubość parapetu
20 / 25 / 30 mm


Maks. długość
2750 mm


Maks. szerokość
500 mm

## Lakierowane


Marmur biały


Perla łuska


Biały mat G.20


Biały połysk G.70


Biały wysoki połysk


Antracyt RAL 7016 półmat


Marmur czarny


Grubość parapetu
20 / 25 mm


Maks. długość
2800 mm


Maks. szerokość
500 mm

# Parapety i nakładki PVC



## Parapety


Grafit


Orzech


Złoty dąb


Winchester


Dąb skandynawski


Marmur


Biały

Grubość parapetu
20 mm

Maks. długość
6000 mm

Maks. szerokość
500 mm

## Nakładki parapetowe


Orzech


Złoty dąb


Marmur


Biały

Maks. grubość parapetu
49 mm

Maks. długość
6000 mm

Maks. szerokość
380 mm

# Parapety stalowe



## Drewnopodobne


Orzech


Złoty dąb


Winchester


Dąb naturalny

## Powlekane farbą poliestrową


RAL 8019


RAL 8017


RAL 7016


RAL 9006


RAL 9010


Grubość parapetu
0,7 mm


Maks. długość
6000 mm


Maks. szerokość
600 mm

## Lakierowane proszkowo

Szeroka gama kolorów z palety RAL oraz cztery rodzaje wykończenia powierzchni pozwalają idealnie dopasować stolarkę do charakteru inwestycji.


Matowe


Drobna struktura


Gruba struktura


Satynowe (80% połysku)


Grubość parapetu
0,7 mm


Maks. długość
3000 mm


Maks. szerokość
600 mm

## Dostępne profile


Soft


Standaard

# Parapety aluminiowe



## Powlekane farbą poliestrową

RAL 8019 | RAL 9016 | RAL 7016

Grubość parapetu
1 mm

Maks. długość
6000 mm

Maks. szerokość
600 mm

## Kolory antyczne

Miedź antyczna | Antracyt antyczny | Złoty antyczny | Dąb antyczny

## Lakierowane proszkowo

Szeroka gama kolorów z palety RAL oraz cztery rodzaje wykończenia powierzchni.

Matowe | Drobna struktura | Gruba struktura | Satynowe (80% połysku)

Grubość parapetu
1 / 1,5 / 2 mm*

Maks. długość
3000 mm

Maks. szerokość
600 mm*

## Dostępne profile



Soft



Standaard